

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI CUNEO

COMUNE DI DRONERO





Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terzario

Programmazione 2017-2018

Valorizzazione dei luoghi del commercio

PUC "Percorsi Urbani del Commercio"

D.G.R. n. 39-6231 - Deliberazione C/P n. 125, art. 16 comma 1 della Legge 7 Agosto 1997, n. 286

PROGETTO DI QUALIFICAZIONE URBANISTICO-COMMERCIALE DEL LUOGO NATURALE DEL COMMERCIO URBANO DEL COMUNE DI DRONERO

ADDENSAMENTO COMMERCIALE A1

PROGETTO ESECUTIVO

TAV. 011

Planimetria

aree di intervento P.U.C.

Particolari costruttivi

Stato di progetto

Scala 1:10 1:20

DATE PROPOSTE

COMUNE DI DRONERO

VIA SQUITTU 17

1003 DRONERO (CN)

TEL. 0171/988700 FAX 0171/988709

PROGETTISTA

ARCH. BARBERO GIUSEPPE

VIA IV NOVEMBRE, 10

1003 DRONERO (CN)

P. I.V.A. 01773800048

TEL. 0171/918164 FAX 0171/918165

e-mail: giuseppe@studioarchbarbero.it

NOVEMBRE 2018



PARTICOLARE ACCESSO CARRAIO PIAZZA LUIGI SCAGLIONE - Scala 1:10

PIANTA

Piazza Luigi Scaglione

Strada residenti in cubetti in pietra di Luserna

Variable

Marciapiede esistente

Lavorazione a tutto fondo del fianco del bordone

Bordoni in pietra di Luserna

Via IV Novembre in asfalto

Bordoni in pietra di Luserna dim. 25x25 cm

Variable

SEZIONE

Strada residenti

Variable

Via IV Novembre

Bordoni in pietra di Luserna dim. 25x25 cm

Fondazione in calcestruzzo cemento dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 35 (cemento kg 150/mc - sabbia 0.400 - ghiaietta mc 0.800)

Sottofondazione in magrone

PARTICOLARE DISSUASORE - Scala 1:10

PIANTA

PROSPETTO

Anelli portacatena

Accessorio da interrare per rendere removibile il dissuasore

Plinto di fondazione in cls

Dissuasore removibile in acciaio zincato a caldo con verniciatura a polvere colore grigio antracite di altezza H = 80 cm e diametro 10 cm.

Dissuasore removibile in acciaio zincato a caldo con verniciatura a polvere colore grigio antracite completo di anelli portacatena e catenella di collegamento di altezza H = 80 cm e diametro 10 cm.

NOTA

Tutti i dissuasori devono essere dotati di apposita chiave di sblocco in dotazione al personale del comune e dotati di tappo per la chiusura del bicchiere

PARTICOLARE CORONAMENTO POZZETTI - Scala 1:10

PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI IN PIETRA DI LUSERNA

Chiusino pozzetto

Coronamento pozzetto con lastre in pietra di Luserna di forma rettangolare a spigoli vivi spianati e lavorate a punta fine

PAVIMENTAZIONE IN LASTRE DI PIETRA DI LUSERNA

Chiusino pozzetto

Pavimentazione in lastre in pietra di Luserna di forma rettangolare a spigoli vivi spianati e lavorate a punta fine

Coronamento pozzetto con lastre in pietra di Luserna di forma rettangolare a spigoli vivi spianati e lavorate a punta fine

PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE

Tutti i pozzetti esistenti ed in progetto dovranno essere previsti con la fascia di coronamento in lastre di pietra di Luserna.

I chiusini delle caditoie dovranno avere la medesima larghezza della lastra che forma la canaletta centrale per lo scolo delle acque meteoriche

PARTICOLARI DELLO SCAVO PER L'INTERRAMENTO DELLE RETI DEI SOTTOSERVIZI- Scala 1:20

PARTICOLARE DELLA SEZIONE DELLO SCAVO PER L'INTERRAMENTO DELLA RETE ELETTRICA Scala 1:20

ELEMENTO PLASTIFICATO IN ROTOLI INDICATORE DELLE TUBAZIONI

MASSICCIA STRADALE ESEGUITA CON MISTO GRANULARE ANDRO AVENTE GRANULOMETRIA ASSORTITA CON DIMENSIONE MASSIMA DEGLI ELEMENTI DI 60 mm

SABBIA GRANITA DI FIUME O DI CAVA DI IDONEA GRANULOMETRIA PER RINFIANCO TUBAZIONI

PIANO PAVIMENTAZIONE

RETE ELETTRICA INTERRATA (TUBO CORRUGATO SERIE PESANTE DOPPIA GUAINA COLORE ROSSO, Ø125 mm)

PARTICOLARE DELLA SEZIONE DELLO SCAVO PER L'INTERRAMENTO DELLA RETE TELEFONICA Scala 1:20

ELEMENTO PLASTIFICATO IN ROTOLI INDICATORE DELLE TUBAZIONI

MASSICCIA STRADALE ESEGUITA CON MISTO GRANULARE ANDRO AVENTE GRANULOMETRIA ASSORTITA CON DIMENSIONE MASSIMA DEGLI ELEMENTI DI 60 mm

SABBIA GRANITA DI FIUME O DI CAVA DI IDONEA GRANULOMETRIA PER RINFIANCO TUBAZIONI

PIANO PAVIMENTAZIONE

RETE TELEFONICA INTERRATA (TUBO CORRUGATO SERIE PESANTE DOPPIA GUAINA COLORE BLU, Ø125 mm)

PARTICOLARE DELLA SEZIONE DELLO SCAVO PER L'INTERRAMENTO DELLA RETE FOGNATURA ACQUE BIANCHE Scala 1:20

CAPPA IN CLS 200/325, SP. 10 cm

GIAIA FINE TIPO PISELLO

PIANO PAVIMENTAZIONE

CONDOTTE DI SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE, TUBAZIONI IN PVC CLASSE SN8 MARCHIATE IP, DN 300 mm

PARTICOLARE DELLA SEZIONE DELLO SCAVO PER L'INTERRAMENTO DELLA RETE IDRICA Scala 1:20

ELEMENTO PLASTIFICATO IN ROTOLI INDICATORE DELLE TUBAZIONI

MASSICCIA STRADALE ESEGUITA CON MISTO GRANULARE ANDRO AVENTE GRANULOMETRIA ASSORTITA CON DIMENSIONE MASSIMA DEGLI ELEMENTI DI 60 mm

SABBIA GRANITA DI FIUME O DI CAVA DI IDONEA GRANULOMETRIA PER RINFIANCO TUBAZIONI

PIANO PAVIMENTAZIONE

RETE IDRICA INTERRATA

VIA ANGELO BROFFERIO - SEZIONE SU VIA PEDONALE- Scala 1:20

CUBETTI DI PIETRA DI LUSERNA dim. cm 10x10x10

FONDO DI SABBIA E CEMENTO

DETRITO DI CAVA PER REGOLARIZZAZIONE CON FONDAZIONE

MISTO GRANULARE STABILIZZATO ANTRIO

LASTRE IN PIETRA DI LUSERNA DIM. cm 50 x 50 x 10/12 (sp)

PAVIMENTO DI SBRACAMENTO

Pendenza 2%

CAOTIOA

VIA ANGELO BROFFERIO - SEZIONE SU SPAZIO DI AGGREGAZIONE- Scala 1:20

LASTRE IN PIETRA DI LUSERNA DIM. cm 50 x 50 x 10/12 (sp)

FONDO DI SABBIA E CEMENTO

DETRITO DI CAVA PER REGOLARIZZAZIONE CON FONDAZIONE

MISTO GRANULARE STABILIZZATO ANTRIO

LASTRE IN PIETRA DI LUSERNA DIM. cm 50 x 50 x 10/12 (sp)

FONDO DI SABBIA E CEMENTO

DETRITO DI CAVA PER REGOLARIZZAZIONE CON FONDAZIONE

MISTO GRANULARE STABILIZZATO ANTRIO

PAVIMENTO DI SBRACAMENTO

Pendenza 2%

CAOTIOA

ARREDO URBANO

Cestino tipo **HOLZHOF** modello **MILANO**
Posacenere tipo METALCO modello FUMA

I cestini portafiumi hanno struttura in metallo verniciato grigio scuro o nero. I posacenere hanno struttura in metallo verniciato grigio scuro.

Fioriera tipo **METALCO** modello **BAMBU**

Le fioriere previste hanno struttura in acciaio corten con dimensioni 950x950 mm e H 980 mm, della ditta METALCO modello DAHLIA e con dimensioni L= 1400 mm P= 370 mm e H= 545 mm.

Panchina tipo **METALCO** modello **LUCKY WOOD**

Le panchine previste hanno struttura in acciaio corten e sedute in legno con braccioli in alluminio.

Portabiciclette tipo **METALCO** modello **RESET**

I portabiciclette previsti hanno struttura in acciaio verniciato grigio scuro.